


Processor

K. G. E. Processor AB



Rengöringsmaskin VR1

Rengöringsmaskin VR1 är en hög kvalitativ, portabel maskin framtagen med lång praktisk erfarenhet för kemisk rengöring av värmväxlare, vattenburna kyl & värmesystem inom industrin.

Maskinen är utvecklad för att på ett enkelt och säkert sätt kunna hantera olika rengöringsvätskor och uppnå bästa möjliga resultat. För optimal effekt kan flödesriktningen vändas genom att ändra ventilernas läge. VR1 har även anslutning för luft/vatten för att kunna tömma och spola ur objekten på ett säkert sätt samtidigt som vätskan kan tas om hand. Lämplig för mindre och medelstora värmväxlare.

Tekniska specifikationer:

Pump:

Robota CD 90/10 med alla vätskeberörda delar i syrafast.

Mek.tätningar av kiselkarb. & viton för att klara aggressiva vätskor bättre.

Max Kap. 90 l/minut, max tryck 3,3 bar 220V

El:

1 st Elpatron för uppvärmning 380V 16A 9kw

Syrafast hus & slingor, tig-svetsat.

Ventiler:

BPS PN63 tredelade syrafast fullt genomlopp

Mått: BxLxH = ca 450 x 650 x 1000 mm

Tank: Syrafast ca 115 liter monterad på hjul

Vikt: Ca 100 kg

Tillbehör:

Slangar, kemikaliebeständiga inv. 25 mm med kamlock i PP slang om 5 eller 7,5 meter





Rengöringsmaskin VR 2

Rengöringsmaskin VR2 är en hög kvalitativ, portabel maskin framtagen med lång praktisk erfarenhet för kemisk rengöring av värmeväxlare, vattenburna kyl & värmesystem inom industrin. Maskinen är utvecklad för att på ett enkelt och säkert sätt kunna hantera olika rengöringsvätskor och uppnå bästa möjliga resultat. För optimal effekt kan flödesriktningen vändas genom att ändra ventilernas läge. VR2 har även en 2" anslutning för vatten alt. luft för att kunna tömma och spola ur objekten på ett säkert sätt.

Tekniska specifikationer:

Pump: *Robota 3LM alla vätskeberörda delar i syrafast. Mek.tätningar av kiselkarb. & viton för att klara aggressiva vätskor bättre. Kap. max 700 l/minut, max tryck 4,7 bar 380V 16A (5,5 kw)*

Elpatron: *2 st 9kw/st syrafast, 380V 16A syrafasta*

Ventiler: *DN 50 Tredelade syrafast fullt genomlopp*

Rör: *Dn 54 x 2,0 syrafast*

Storlek: *Mått: BxLxH = 900 x 1200 x 1100*

Tank: *Syrafast ca 500 liter med lock, monterad på syrafast pall*

Vikt: *Ca 200 kg*

Tillbehör:

Slangar: *Kemikaliebeständiga inv. 50 mm med kamlock i rostfritt.
Slang om 2 x 7,5 meter.
Elskåp 32A inmatning, 2 st 16A, 2 st 220V, jordfelsbrytare.*



(Maskin på bilden extrautr)