



Rengöringsmaskin VR 2

Rengöringsmaskin VR2 är en hög kvalitativ, portabel maskin framtagen med lång praktisk erfarenhet för kemisk rengöring av värmeväxlare, vattenburna kyl & värmesystem inom industrin. Maskinen är utvecklad för att på ett enkelt och säkert sätt kunna hantera olika rengöringsvätskor och uppnå bästa möjliga resultat. För optimal effekt kan flödesriktningen vändas genom att ändra ventilernas läge.

VR2 har även en 2" anslutning för vatten alt. luft för att kunna tömma och spola ur objekten på ett säkert sätt.

Tekniska specifikationer:

- Pump:** Robot 3LM alla vätskeberörda delar i syrafast. Mek.tätningar av kiselkarb. & viton för att klara aggressiva vätskor bättre. Kap. max 700 l/minut, max tryck 4,7 bar, 380V, V16A(5,5kw)
- Elpatron:** 2 st 9kw/st syrafast, 380V 16A syrafasta
- Ventiler:** DN 50 Tredelade syrafast fullt genomlopp
- Rör:** Dn 54 x 2,0 syrafast
- Storlek:** Mått: BxLxH = 900 x 1200 x 1100
- Tank:** Syrafast ca 500 liter med lock, monterad på syrafast pall
- Vikt:** Ca 200 kg

Tillbehör:

- Slangar:** Kemikaliebeständiga inv. 50 mm med kamlock i rostfritt.
Slang om 2 x 7,5 meter
Elskåp 32A inmatning, 2 st 16A, 2 st 220V, jordfelsbrytare

Notera: Maskin på bilden är extra utrustad

